

**НАСОСЫ ШЕСТЕРЕННЫЕ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА ХИМИЧЕСКИХ НИТЕЙ**

21 НШ — *10к6/4*

**ПАСПОРТ
05 ПС**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Насосы шестеренные предназначены для дозирования и нагнетания растворов в машинах для производства химических нитей.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальная подача, см ³ /об	<i>10.0</i>
Неравномерность подачи, %	5,0
Рекомендуемая частота вращения, об/мин.	5—40
Рабочая температура, °С	260—280
Давление полимера на выходе из насоса, кгс/см ² (МПа), не более	150 (15,0)

3. ИСПЫТАНИЕ НАСОСОВ

Насосы испытаны в соответствии с ТУ 92-02.22.075-91 на масле турбинном Т₅₇ ГОСТ 32-74.
Результаты стендовых испытаний приведены в таблице.
Указанные в паспорте насосы в количестве штук
изготовлены, подвергнуты консервации и упакованы в
соответствии с ТУ 92-02.22.075-91.

№№ п.-п.	Заводской № насоса	Подача насоса, см ³ за 36 оборотов подпор 1 кгс/см ² противодавления		Неравно- мерность подачи %
		20 кгс/см ²	60 кгс/см ²	
1	42	368	364	1,1
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Группа по подаче 1

Дата выпуска

Подпись лиц, ответственных за приемку

Упаковку произвел

УПАКОВЩИК № 8

