

ОАО КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

ФИЛЬТР ВОЗДУХА ФВ6-03

Паспорт

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальный расход воздуха, $\text{м}^3/\text{ч}$ 6

Допускаемое давление на входе, $\text{МПа}(\text{кгс}/\text{см}^2)$ 0,3-0,8(3-8)

Загрязненность воздуха на выходе из
фильтра при 5 классе на входе должна
быть ниже, класса I

Степень очистки воздуха в течении 4500 ч
работы фильтрующего элемента, % не более 99,95

Падение давления в фильтре при нижнем
значении давления на входе и максимальном
расходе, $\text{МПа}(\text{кгс}/\text{см}^2)$, не более... 0,02(0,2)

Масса, кг, не более..... 0,3

Габаритные размеры, мм, не более $\text{Ø}52 \times 120$

Примечание:

Расход воздуха указан при атмосферном давлении 101325 Па
(760 мм рт. ст), температуре окружающего воздуха 20°C и
наибольшем давлении на выходе.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол.	Примечание
Фильтр воздуха	1 шт.	Согласно заказ-наряду
Техническое описание и инструкция по эксплуатации	1 экз.	допускается 1 экз. в один адрес, но не менее 1 экз. на 10 фильтров.
Паспорт	1 экз.	
Штуцер присоединительный	2 шт.	
Прокладка	2 шт.	
Патрон фильтрующий	1 шт.	

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Фильтр воздуха ФВ6-03 _____ заводской № 174
соответствует техническим условиям ТУ 25-02.280666-80 и признан
годным для эксплуатации.

Дата выпуска 17.09.2014

М.П.

ОТК _____

37-ОТК

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ.

Завод гарантирует нормальную работу фильтра в течении 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления.